

VIGOR

EVA 自動切張機

EVA CUTTER

太陽能 Solar energy

VNC-60se

用途 APPLICATION

本設備提供作為EVA及其背板模組之長度裁切。
切斷機構採用機械式凸輪機構，以確保穩定的品質。
前置沖孔裝置可提升模組組裝效益。

This machine is designed for cutting EVA and back board module to desired length. The cutting machine employs mechanical type cam to ensure consistent quality.

The front mounted punching device may upgrade module assembling efficiency.



活全機器股份有限公司
VIGOR MACHINERY CO., LTD.
www.supvigor.com.tw

規格表 SPECIFICATIONS

項目	ITEM	單位 UNIT	VNC-60se
切斷長度	Cutting length	mm	1500~2000
送料速度	Feeding speed	M/min	5~20 (可調整 Adjustable)
切斷寬度	Cutting width	mm	750~1400
原料捲外徑	Outside diameter of material coil	mm	400 (Max.)
原料捲重量	Weight of material coil	kg	300
機器尺寸(長x寬x高)	Machine dimensions (LxWxH)	mm	1850 x 2220 x 2020
機器重量	Machine weight	kgs	2500

- ▲可依客戶不同之材質規格設計製造。
- ▲正確規格以報價單為準。
- ▲本資料解釋權歸活全機器股份有限公司所有。
- ▲規格及尺寸如有變更，恕不另行通知。

- ▲Welcome your inquiry for special specification required.
- ▲Please check the quotation sheet for correct specification.
- ▲Copy right by VIGOR MACHINERY CO., LTD.
- ▲Specifications & dimensions subject to change, without prior notice.

標準配件 STANDARD ACCESSORIES

- 立式自動收料裝置：精巧收料不佔空間。
- 精密切刀機構：具自動靠刀功能，換刀簡易，延長刀具壽命。
- 精密AC伺服送料裝置：穩定控制尺寸精度。
- 智慧型輔助供料系統：穩定的供料頻率，提昇材料品質。
- 自動張力控制：穩定材料張力，提供切斷精度。
- 迴轉式操作箱：利於各個位置之即時操作性。
- 上掀式透明安全視窗：維護操作者安全之同時，能清晰檢視內部運作狀況。
- VERTICAL AUTOMATIC WINDING DEVICE: Compact winding device with small space occupation.
- PRECISE CUTTING MECHANISM: Automatic blade guide makes it easy to change blade and extends blade life.
- PRECISE AC SERVO FEED DEVICE: Allows for accurately controlling size accuracy.
- INTELLIGENT AUXILIARY MATERIAL SUPPLY SYSTEM: Used for stable material supply frequency that upgrades material quality.
- AUTOMATIC TENSION CONTROL: Provides stable material tension and ensures cutting accuracy.
- SWIVELING CONTROL BOX: It allows for operation at any position for added convenience.
- LIFTING SEE-THRU WINDOW: Provides safety protection for the operator. Also, the operator may conveniently check internal operation condition.

特殊配件 OPTIONAL ACCESSORIES

- 自動沖孔裝置：可在切斷的同時，完成材料沖孔。
- 保護膜回收捲取裝置：利於保護膜回收工作。
- 獨立式料座：可使用大捲徑之原料 (Max:800 mm)。
- 平台式自動收料裝置：可讓材料以平鋪方式作堆疊，以避免敏感材料之折痕。
- 搖擺式收料裝置之專利申請案號：
台灣:101203901 大陸:201220092423.7
- 沖刀裝置之專利申請案號：
台灣:101203899 大陸:201220092403.X
- AUTOMATIC PUNCHING DEVICE: Cutting and punching operations can be performed simultaneously.
- PROTECTIVE FILM WINDING DEVICE: Applicable for collecting protective film.
- INDEPENDENT UNWINDER: Accommodates large diameter of material. (Max:800 mm)
- TABLE TYPE AUTOMATIC COLLECTION DEVICE: Allows the material to be flat-stacked that prevents the sensitive material from folding.
- Patent pending number for swing type winding device:
Taiwan:101203901 China:201220092423.7
- Patent pending number for punching device:
Taiwan:101203899 China:201220092403.X

活全機器股份有限公司
VIGOR MACHINERY CO., LTD.

413 台中市霧峰區五福路798號
No. 798, Wu-Fu Rd., Wu-Feng Dist., Taichung City 413, Taiwan.
Tel: 886-4-2331-3388 Fax: 886-4-2331-3377 http://www.supvigor.com.tw
E-mail: c.s.huang@seed.net.tw E-mail: sa-2@supvigor.com.tw
業務專線-1: 00886932-624282, 1306888009, 13609685637
業務專線-2: 00886988-639829, 13600286961
維修中心專線: 00886963-143576 E-mail: vigor009@supvigor.com.tw

大陸辦事處：
廣東省東莞市長安鎮新安社區新安二路9號城市花園B3-12D
Tel: 0769-2399-4598 Fax: 0769-8238-1276
江蘇省蘇州市吳中區碧波街遠洋花園4單元307室
Tel: 0512-6267-5616 Fax: 0512-6513-8125
華南維修服務專線: 13609685297 華北維修服務專線: 13776097137